



LCD-S

Recycling

Riciclaggio Tv-Monitor Flat
Flat Tv-Monitor Recycling

LCD-S

Recycling

Postazione di preparazione monitor



In questa postazione l'operatore toglie la pedana di sostegno dal monitor e lo avvia al ciclo di lavorazione. La postazione è dotata di un ampio banco di lavoro sopraelevato che agevola l'inserimento del materiale nel ciclo produttivo.

Trattamento della lampada neon



Il trattamento delle lampade di retro illuminazione Neon viene effettuato in tempo reale dalla DS-LAMP posizionata direttamente sotto le postazioni di smistamento.

Postazioni di smistamento materiali



La linea è dotata di due ampie postazioni di smistamento materiali con cappa aspirata. Tutto il sistema è servito da un'aspiratore con filtro assoluto per garantire sicurezza sia per gli operatori che per l'ambiente circostante.



LCD-S

Recycling

La linea LCD-S può essere fornita anche con un sistema di triturazione e separazione composto da un tritatore quadri albero, un deferrizzatore, un nastro per la cernita manuale e un vibro vaglio per la separazione delle plastiche.



Caratteristiche tecniche

Potenza Installata	16Kw (senza linea di triturazione) 52 Kw (con linea di triturazione)
Alimentazione	400 Volt trifase
Peso	Kg 2400
Dimensioni *	La.12 Mt x Lu.10 Mt x H.3 Mt.
Potenzialità oraria **	Da 480 Kg in base agli operatori impiegati

* Le misure variano in base alla composizione della linea.

** Potenzialità oraria media con 3 operatori.



Compton Industriale s.r.l.
Via Emilio Segre' 14/18 36034 Malo (VI)
info@compton-industriale.it web: www.compton-industriale.it